Plaza Conde Valle Suchil. 9, 1º A
28015 Madrid
T 902 30 50 80

AUTOMOCIÓN: CERA HIDROFUGANTE

- Hidrofugante para el secado en los trenes de lavado de automóviles.

- Producto para uso profesional.

Plaza Conde Valle Suchil. 9, 1º A
28015 Madrid
T 902 30 50 80

Propiedades
Cera hidrofugante es un producto concentrado de ceras especiales para la protección de las carrocerías de los automóviles del ataque de los agentes atmosféricos agresivos (sol, humedad ambiental, lluvia, rocío, polvo, etc.) proporcionándoles brillo y durabilidad. Cera hidrofugante contiene en su formulación agentes humectantes y emulsionantes que proporcionan el contacto y distribución del producto de una forma homogénea por toda la superficie del vehículo, disminuyendo la tensión superficial del agua y facilitando su aplicación, añadiéndolo al agua de aclarado sin necesidad de tener que sacar brillo con un trapo, puesto que la cera hidrofugante actúa dejando una finísima capa sobre la carrocería que repele el agua y la suciedad, facilitando el secado y escurrido del automóvil. El uso continuado de la cera hidrofugante, reduce al mínimo el trabajo de limpieza, acortando considerablemente el tiempo de secado y conservando el brillo del vehículo como el primer día. Tiene un excelente comportamiento en aguas muy duras, sin dejar ningún tipo de velos o manchas blanquecinas. Biodegradabilidad: Los tensoactivos catiónicos que forman parte de la composición del producto, son fácilmente biodegradables según test DIN 38412.
Aplicaciones
Indicado especialmente en instalaciones automáticas de lavado de coches, como preparación para el secado por aire y como abrillantador y protector.
Características técnicas
Aspecto: Líquido ámbar. PH: 4.50 +/- 0.5. Contenido activo: Carácter no iónico-catiónico. Olor: Balsámico. Densidad: 1.002. Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes RGSA 37.00001494/ M.
Modo de empleo
En general, el producto se aplica puro a través de la bomba dosificadora. Debe ajustarse su dial para obtener una dosificación correcta, recomendándose entre 20 y 40 ml por coche, según sean las características de la instalación. En programas normales: La mezcla de agua y CERA HIDROFUGANTE se aplica sobre el vehículo por medio del dosificador correspondiente al “arco de cera o abrillantador”. Inmediatamente se apreciara su efecto hidrofugante y abrillantador. En los arcos para 2 componentes: Aplicar como componente 2. Para obtener resultados óptimos: Por tratarse de un producto de gran rendimiento, deben evitarse las sobredosis, pues perjudican sus efectos. Antes de la aplicación de la CERA HIDROFUGANTE, el automóvil debe enjuagarse perfectamente.
Presentación
Envases de 25 litros.